



薄型ディスプレイハンガー

製品仕様表

商品型式	DH-460		DH-460L		DH-470		DH-480	
JANコード	4942465023292		4942465023308		4942465023278		4942465023285	
ディスプレイ設置形態	片面		片面		両面		横2連	
ディスプレイ取付金具長さ	500		700		500		500	
横パイプ長さ	760		860		500		1600	
対応ディスプレイサイズ	37～52型 (横設置)		50～65型 (横設置)		40～50型(縦設置) 40～65型(横設置)		37～50型 (横設置)	
最大搭載質量	80kg				80kg (40kg/1台)		28kg (14kg/1台)	
傾斜角度	3段階(0°、10°、20°) *1							
高さ調整	取り付け金具側にてセンターより ±100(100ピッチ)							
ディスプレイ 取付仕様	ユニバーサル金具 W=200～700 H=200～400		ユニバーサル金具 W=200～800 H=200～400		ユニバーサル金具 W=200～400 H=200～400			
本体質量	8.0kg		9.0kg		15.0kg		13.4kg	
主材質	SPHC、SPCC、STKM、SS400(ねじ類)							
塗装色	日塗EN-30相当ブラック色							
コンセント容量	125V・15A(合計1500W以下)							
付属品	・ねじセット(ディスプレイ取付用) 十字穴付六角アブセットボルト:各6 (M4×40、M5×40、M6×40、M6×50、M8×70) スプリングワッシャー付きナット:各6 (M4、M5、M6、M8) 補助板:各6(M4、M5、M6に対応) 平座金(呼び径8):6 十字穴付六角アブセットボルト:4 *2 (M10×30) スペーサー(φ21×12 孔φ8):8 ・シングルコンセント 15A・125V:1 ・取付枠:1 ・組立用ねじセット:1 ・天井化粧アダプターセット:1 ・六角レンチ(M6用):1 ・六角レンチ(M8用):1				・ねじセット(ディスプレイ取付用) 十字穴付六角アブセットボルト:各6 (M4×40、M5×40、M6×40、M6×50、M8×70) スプリングワッシャー付きナット:各6 (M4、M5、M6、M8) 補助板:各6(M4、M5、M6に対応) 平座金(呼び径8):6 スペーサー(φ21×12 孔φ8):8 ・ダブルコンセント 15A・125V:1 ・組立用ねじセット:1 ・天井化粧アダプターセット:1 ・六角レンチ(M6用):1 ・六角レンチ(M8用):1			
オプション	アジャストパイプ DH-20P パイプセット TH-PA***S(K) 振れ止め強化キット FK-01/02							
備考	RoHS対応品							

*1 DH-470の縦設置の場合は、取り付ける機種によっては20°傾斜出来ない場合があります。

*2 DH-460Lのみ付属します。