

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2019 年 8 月現在のものです。

スピーカーシステム WS-BN010-K、WS-BN010-W

■概要

本機は 8 cm コーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイ密閉形スピーカーシステムです。

ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。

屋外でも使用できる防塵・防水対応 (IP55)

取付金具を付属しています。

■仕様

形式	2ウェイ密閉形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系 : 500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、4 kΩ 70系 : 500 Ω、1 kΩ、2 kΩ ローインピーダンス: 8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	100系 : 20 W、10 W、5 W、2.5 W 70系 : 10 W、5 W、2.5 W
許容入力(ローインピーダンス)	40 W(連続プログラム) / 20 W(RMS)※2
出力音圧レベル	87 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	130 Hz～20 kHz(－20 dB)
使用スピーカー	低域用 : 8 cm コーンウーハー 高域用 : 2.5 cm ドームツイーター
使用温度範囲	－20 ℃ ～ ＋60 ℃
防水性能	JIS C0920 IP55
寸法	135 mm(幅) 215 mm(高さ) 146 mm(奥行き)
質量	約2.2 kg
仕上げ	WS-BN010-K エンクロージャー : PC+ABS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、黒色塗装(マンセルN1近似色) WS-BN010-W エンクロージャー : PC+ABS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット : 金属製(SPCC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能

※2 JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

■付属品

取扱説明書 1 冊

保証書 1 式

以下の付属品は取付工事に使用します。

取付金具 1 個

取付金具固定用 M6 ボルト 2 本

落下防止ワイヤー (約 30 cm) 1 本

■外観寸法図 (単位 : mm)

