

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2019 年 8 月現在のものです。

スピーカーシステム WS-NF055-K、WS-NF055-W

■概要

本機は 16 cm コーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。

■仕様

形式	2ウェイバスレフ形
入力インピーダンス※1	ハイインピーダンス: 100系、70系 167 Ω、330 Ω、670 Ω ローインピーダンス:8 Ω
定格入力(ハイインピーダンス)	100系 :60 W、30 W、15 W 70系 :30 W、15 W、7.5 W
許容入力(ローインピーダンス)	120 W(連続プログラム) / 60 W(RMS)※2
出力音圧レベル	88 dB(1 m / 1 W)
周波数特性	60 Hz～20 kHz(－20 dB)
入力端子	コネクター式端子台(4極)
使用スピーカー	低域用 :16 cm コーンウーハー 高域用 :2.5 cm ドームツイーター
使用温度範囲	－10 ℃ ～ +50 ℃
寸法	230 mm(幅) 300 mm(高さ) 196 mm(奥行き)
質量	約3.8 kg
仕上げ	WS-NF055-K エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色) WS-NF055-W エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色) パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能

※2 JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

■付属品

取扱説明書	1 冊	保証書	1 式
以下の付属品は取付工事に使用します。			
取付金具	1 個	取付金具固定用 M6 ボルト	2 本
落下防止ワイヤー (約 30 cm)	1 本		

■コネクター式端子台のピンアサイン

Pin No.	
1	+
2	+
3	-
4	-

ヘッダー

1	2	3	4

■外観寸法図 (単位: mm)

