

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年8月現在のものです。

## スピーカーシステム WS-NF075-K、WS-NF075-W

### ■概要

本機は20 cmコーンウーハーとドームツイーターによるパワフルで切れの良い2ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。

### ■仕様

|                 |  |
|-----------------|--|
| 形式              | 2ウェイバスレフ形  |
| 入力インピーダンス※1     | ハイインピーダンス:<br>100系、70系 126 Ω、167 Ω、330 Ω<br>ローインピーダンス:8 Ω  |
| 定格入力(ハイインピーダンス) | 100系 :80 W、60 W、30 W<br>70系 :40 W、30 W、15 W  |
| 許容入力(ローインピーダンス) | 180 W(連続プログラム) / 90 W(RMS)※2   |
| 出力音圧レベル         | 90 dB(1 m / 1 W)   |
| 周波数特性           | 55 Hz~20 kHz(-20 dB)   |
| 入力端子            | コネクタ式端子台(4極)   |
| 使用スピーカー         | 低域用 :20 cmコーンウーハー<br>高域用 :2.5 cmドームツイーター   |
| 使用温度範囲          | -10 °C ~ +50 °C  |
| 寸法              | 278 mm(幅) 380 mm(高さ) 219 mm(奥行き)   |
| 質量              | 約5.7 kg  |
| 仕上げ             | WS-NF075-K<br>エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)<br>パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)<br>WS-NF075-W<br>エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)<br>パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色) |

※1 後面のインピーダンス切換スイッチで切換可能


※2 JIS C5532 : 2014 に規定された定格ノイズ電力

### ■付属品

|                    |    |                |    |
|--------------------|----|----------------|----|
| 取扱説明書              | 1冊 | 保証書            | 1式 |
| 以下の付属品は取付工事に使用します。 |    |                |    |
| 取付金具               | 1個 | 取付金具固定用 M6 ボルト | 2本 |
| 落下防止ワイヤー(約30 cm)   | 1本 |                |    |

## ■コネクタ式端子台のピンアサイン

| Pin No. |   |
|---------|---|
| 1       | + |
| 2       | + |
| 3       | - |
| 4       | - |



## ■外観寸法図 (単位 : mm)

